

★よくある質問事例集★

■ 防災メッシュシート（1 類のみ仮設工業会認定品）

◇ 素材は何ですか？

⇒ ポリエステル基布を塩ビ樹脂でコーティングしています。

◇ 充実率とは何ですか？

⇒ メッシュシートの実面積の比率です。充実率が大きければ風を通しにくくなり、小さければ風を通しやすいです。
充実率 1.0 は防災シートです。

◇ 防災は燃えませんか？

⇒ 防災とは燃え広がりにくいだけで、火花や火がかかれば溶けてしまいます。また、塩ビの特性上 80℃前後の温度を超えた位で溶融が始まります。

◇ 何を使って取り付けますか？

⇒ 販売品のジョイントロープを使用してください（100 本単位で販売）。使用目安は、シート 1 枚当たり 30 本です。

◇ 付属品はありますか？

⇒ 必ずしも必要というわけではありませんが、メッシュクランプを使用するとシートを綺麗に張ることができます。
出荷の際は、シートの枚数×2.3 個を目安に出荷させていただきます。メッシュクランプだけですと、シートが風でバタついてしまうので、必ずジョイントロープと併用してください。

◇ 1 類と 2 類の違いは何ですか？

⇒ 厚さ・強度が違います。2 類は改修現場等の塗料飛散防止用です。

メッシュシート	1 類	2 類
材質	ポリエステル	ポリエステル
充実率	0.90	0.71

◇ ハトメピッチはいくつですか？

⇒ 300mmピッチです。

◇ シートの種類を教えてください

⇒ 1 類はインチサイズ（W=1,829）とメートルサイズ（W=1,800）の 2 種類あります。詳しいサイズや色に関しては、カタログやホームページでご確認ください。

2 類はインチ・メートル兼用のサイズとなっております（例：1,820×5,110）。販売品はインチ・メートルそれぞれのサイズをご用意できます。

■ 防災シート

◇ 仮設工業会の認定品ですか？

⇒ 仮設工業会の認定自体がありません。

◇ 素材は何ですか？

⇒ ポリエステル基布を塩ビ樹脂でコーティングしています。

◇ 何を使って取り付けますか？

⇒ 販売品のジョイントロープを使用してください（100 本単位で販売）。使用目安は、シートを縦張りで使用する場合は 1 枚当たり 30 本、仮囲い用として横張りで使用する場合は 1 枚当たり 50 本です。

◇ 1 類と 2 類の違いは何ですか？

⇒ 厚さ・強度が違います。当社リース品は、1 類になります。

防災シート	1 類	2 類
厚さ	0.42mm	0.30mm

◇ 床養生・屋根養生で使用したいのですが、リース品はありますか？

⇒ 防災シートは防水性に非常に優れているので、よく使用されております。但し、錆や汚れが付いてしまうと不良扱いになる可能性があります。予め汚れる可能性があることがわかる場合には、販売品での対応をお薦めします。

◇ **溶接作業に使用したいのですが、リース品はありますか？**

⇒ 防災シートは燃えないわけではなく、あくまでも燃え広がりにくい製品です。また、リース品は焦げや溶けで不良になる恐れがあるので、販売品をお薦めいたします。

※カーマロンシート（旧：パイロメックスシート）等の不燃シートの販売も行っております。

◇ **一枚に何個のハトメが付いていますか？**

サイズ	1.8×5.1	1.5×5.1	1.2×5.1	0.9×5.1	0.6×5.1
ハトメ	46 個	44 個	42 個	40 個	38 個

◇ **ハトメピッチはいくつですか？**

⇒ 300mmピッチです。

◇ **シートの種類を教えてください。**

⇒ リース品はインチ・メートル兼用のサイズとなっております（例：1,810×5,110）。

販売品はインチ・メートルそれぞれのサイズをご用意できます。

■ 防音シート

◇ **仮設工業会の認定品ですか？**

⇒ 仮設工業会の認定自体がありません。

◇ **素材は何ですか？**

⇒ ポリエステル基布を塩ビ樹脂でコーティングしています。

◇ **何を使って取り付けますか？**

⇒ 販売品の結束紐を使用してください（100 本単位で販売）。使用目安は、シート 1 枚当たり 25 本です。

◇ **どのくらいの防音効果がありますか？**

⇒ ご連絡いただければ試験結果のデータを提出させていただきます。カタログ・ホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください。

◇ **防音シートにメッシュクランプは使用できますか？**

⇒ 防音シートの長さは1,810mmなのでインチ枠では長さが足りず使用できません。しかし、メートル枠では使用可能です。メッシュクランプを使用しますと横帯部分が膨らみますので、結束紐（販売品）を使用することをお勧めします。

◇ **シートの種類を教えてください。**

⇒ リース品はインチ・メートル兼用のサイズとなっております（例：1,810×3,410）。販売品はインチ・メートルそれぞれのサイズをご用意できます。

■ 垂直ネット

◇ **仮設工業会の認定品ですか？**

⇒ 15mm目合いのみ、仮設工業会の認定品です。

◇ **素材は何ですか？**

⇒ ポリエステル系原糸を使用しています。

◇ **何を使って取り付けますか？**

⇒ 販売品のジョイントロープを使用してください（100本単位で販売）。
ジョイントロープの使用目安の計算方法は、ネットの外周×ネットの枚数です。

◇ **ネットクランプは必要ですか？**

⇒ 必要ありません。ジョイントロープを使用してください。

◇ **垂直ネットを水平ネットに代用できますか？**

⇒ 垂直ネットは人体落下を目的にした製品ではなく、足場からの単管等の落下を防止する製品のため、強度が足りないのでは使用できません。

◇ **落石ネット・コンクリート剥落ネットとして使用できますか？**

⇒ 専用のネットではなく、修理不良が出やすいのであまりお勧めいたしません。

※販売品の落石防止ネットや剥離防止ネットをお勧めします。

■ 水平ネット<安全ネット・ラッセルネット>

◇ 安全ネットとラッセルネットの違いは何ですか？

商品の種類	安全ネット	ラッセルネット
目合い	100mm目	15mm目
色	白のみ（非防災）	青（防災） 白（非防災／0.3 x 6m 1サイズのみ）
降下作業 ※1	X	○
網の太さ	4.6φ	1.8φ
落下養生の対象物	人体	人体+ボルト類
材質	ナイロン	ポリエステル
仮設工業会認定有無	仮設工業会認定品	青（防災）のみ仮設工業会認定品

※1) 安全ネットは目合いが大きいためボルト等の落下を防ぐことができません。その為、ネット下での作業は禁止されています。

◇ 付属品と必要数（計算方法）を教えてください

商品名	ネットクランプ	ネットブラケット	結束紐
計算方法	外周÷1.5×枚数	枚数×2本	外周×枚数（100本単位）
その他	噛み幅→35mm程度	取付金具→42.7φ48.6φ兼用型 伸び幅→300-600mm	紐の長さ→600mm（60cm） 色→白
素材	鉄	鉄	ポリエステル

◇ 水平ネットを垂直に使用できますか？

⇒ できます。強度は問題ありませんが、垂直ネットより重いので重量に注意してください。ただし、たるみが出るので美観的にはお薦めできません。

◇ ネット本体に紐は付いていますか？

⇒ 四隅に長さ80cm程の紐が付いています。また、3mを超える場合均等割りでも3m以内に紐が付いています。

◇ ネットクランプは必ず必要ですか？

⇒ H鋼にピースが溶接してあれば必要ありません。

◇ **紐は必ず注文した方が良いですか？（ネットクランプが不要の場合）**

⇒ 通常は必要ですが、現場の方が持っている場合もあるので、その場合は必要ありません。当社から一緒に出荷させていただく紐以外で使用する場合は、紐の強度にご注意ください。

◇ **小幅ネットにブラケットは必ず必要ですか？**

⇒ 固定式のブラケットで施工される現場もありますが、伸び縮み・跳ね上げ可能なネットブラケットをお薦めしています。

◇ **作業者が落下したネットは、そのまま使えますか？**

⇒ 外観上問題がなくても、一度衝撃を受けた商品は安全上使用できません。当社にご報告の上、ご返却をお願いします。

■ 親綱

◇ **仮設工業会認定品ですか？**

⇒ 15mまでは仮設工業会認定品です。20m以上は認定基準自体がありません。

◇ **素材は何ですか？**

⇒ ニューテロン繊維を使用しています。

◇ **フック付いていますか？**

⇒ 片側に付いています。その為、使用する場合は反対側に緊張器を使用してください。

◇ **親綱の付属品の種類と使用用途を教えてください。**

商品名	親綱緊張器	ロリップ
必要個数	親綱 1 本×1 個	親綱 1 本×1 個
使用用途	親綱が緩まないように緊張させるために使用	昇降作業の際の墜落防止に使用 (垂直方向のみ可能)
仮設工業会認定有無	仮設工業会認定品	仮設工業会の認定基準自体なし

◇ **作業者が落下した親綱は、そのまま使えますか？**

⇒ 外観上問題がなくても、一度衝撃を受けた商品は安全上使用できません。当社にご報告の上、ご返却お願いします。

■ **親綱支柱**

◇ **仮設工業会認定品ですか？**

⇒ アルミ・なぎなた型・デインプルポストは、仮設工業会認定品となります。

L型支柱は認定制定前の製品であるため、認定品ではありません。

◇ **どれくらいの間隔で支柱を使用すれば良いですか？**

⇒ 最大スパンを10mまでとして、スパン(L) = 4(H-3)mの間隔で支柱を建ててください。

ただし、高さは3.8m以上確保してください。

◇ **作業者が落下した親綱支柱は、そのまま使えますか？**

⇒ 外観上問題がなくても内部に負荷がかかっている為、再使用はできません。

必ず当社にご連絡の上、ご返却お願い致します。

◇ **前後左右に使用できますか？**

⇒ デインプルポストのみ左右方向・前後方向に使用できます。その他製品は左右方向のみ、使用可能です。

また、親綱をL字に張ることはできません。

種類	平行型(L型)	アルミ	なぎなた型	デインプルポスト(兼用型)
材質	鋼製	アルミ製	アルミ製	鋼製
形	垂直	斜め型	くの字型	兼用型
噛み幅	34mm以下	50mm以下	50mm以下	55mm以下

■安全ブロック

◇ 仮設工業会の認定品ですか？

⇒ 仮設工業会の認定自体がありません。

◇ 付属品は何ですか？

⇒ 安全ブロック 1 台につき、販売品のガイドロープ（別名：引き寄せロープ）が 1 本必要です。

◇ ワイヤーが動かなくなりました。故障でしょうか？

⇒ 故障ではありません。ロックがかかってしまったので、解除すれば再度使用できます。

弊社の安全ブロックは 2 種類あり、タイプによってロックの解除方法が異なります。

<LB タイプ>

- ① 安全ブロック本体を、ラベルが貼ってある面を上にして作業テーブルの上などに置いてください。
- ② フック本体に触れないような位置で、しっかり本体を掴んでください。
- ③ 本体を左右に 90 度程回転させられるように、勢いよくゆすってください。

※フックも勢いよく振られます。手に当たらないように注意してください。

<KP タイプ>

本体からワイヤーを一度全て引き出した後、ゆっくりとワイヤーを本体に巻き取らせてください。

* 主な原因は、急に本体に巻き取らせた為に、本体内部でワイヤー同士が絡み合い動かなくなる為です。掃除機のコードリールが引っかかるイメージです。

◇ 一度落下した時に使用した安全ブロックをそのまま使用しても構いませんか？

⇒ 外観上問題がなくても安全上使用できません。落下があったことを当社にご連絡の上、ご返却ください。

■アルミ梯子・イージークライマー

◇ 仮設工業会の認定品ですか？

⇒ 仮設工業会の認定自体がありません。

◇ 材質は何ですか？

⇒ 梯子・イージークライマーともにアルミ製です。

◇ **イージークライマーは何個必要ですか？**

⇒ 梯子 1 本に付き、イージークライマー 2 個必要です。

◇ **イージークライマーの使用できる柱の大きさを教えてください。**

⇒ 通常タイプは一边が 300 – 650mm の柱です。ミニタイプは一边が 150 – 300mm の柱です。

◇ **イージークライマーの使用できる柱の形を教えてください。**

⇒ 角形型（コラム・H・I 型）です。それ以外の柱（丸型）やサイズについてはご相談ください。

※ I 型は、少し不安定です。

◇ **梯子を延長したい場合は、どうすれば良いですか？**

⇒ イージークライマー・延長プレート・取り付けバーを使用して、連結してください。

使用個数は、イージークライマー 1 個・延長プレート 2 枚・取り付けバー 1 本です。