メッシュシート(2類)







- ■軽量かつ柔軟な材質で、取り付け・取り外しが簡単にできます。
- ■ペンキネット・飛散防止メッシュとも呼ばれ、塗装工事の飛散防止用・防塵用として使用されます。





規格寸法

サイズ (mm)	重量(kg)		
1,820×5,110	1.5		
1,520×5,110	1.3		
1,210×5,110	1.1		
910×5,110	0.8		
610×5,110	0.6		
305×5,110	0.4		

※兼用サイズとなります。

性能規格

品 番	引張強度 (N/3cm)		伸び率(%)		
	タテ	30	タテ	30	
BLA(#2024)	559	559	34.0	41.0	
M2BK(#802)	548	584	21.0	16.0	

[※]上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

風圧データ

品 番 充実率		基本	風圧抵抗※(kg/m²)			
	風力係数	風速 10m/s	風速 20m/s	風速 30m/s	風速 40m/s	
BLA(#2024)	0.39	0.86	5.4	21.5	48.4	86.0
M2BK(#802)	0.44	1.00	6.2	25.0	56.2	100.0

[※]上記データは外気温15℃気圧1013hPaの条件で、

[※]地域によって在庫している品番が異なります。

それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。