

建築工事用シート(1類・2類)

リース 販売

特長

- ポリエステル基布に塩化ビニル樹脂を両面にコーティングし、防災加工をしたシートです。
- 落下物などによる危害防止のため用いられるもので耐候性、防災性、防水性に優れています。



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×5,110	5.0
1,524×5,110	4.2
1,219×5,110	3.3
914×5,110	2.6
610×5,110	1.8

※2類は販売のみの取扱いとなります。
※地域によって兼用タイプの出荷となります。

性能規格

品番	厚さ(mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び(kN・mm)		引裂強さ(N)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
防災1類	0.44	1,148	1,007	31	35	72	70	284	248
防災2類	0.30	512	534	34	40	—	—	80	75

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

L帯付き建築工事用シート(1類)

NETIS登録番号：HK-180015-A

リース 販売

特長


- 防災1類シートにL型に帯をつけたことで、シート間の隙間を防ぐことができます。
- 隙間からの防塵・飛散防止効果と防寒効果が期待できます。



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×5,110	5.8
1,524×5,110	5.1
1,219×5,110	4.3
914×5,110	3.6
610×5,110	2.9

L帯付き建築工事用シートは下記のような状態を改善することができます。



隙間から現場資材が落ち事故につながります。



採暖養生のためにガムテープ等を貼ると不良品になる可能性があります。

改善策として

隙間養生、採暖養生、共に解消できます!

