

ベルブロック

リース 販売



ショックアブソーバ付き

規格寸法

品番	BB-60
ベルト(mm)	幅18 長さ6,000(ショックアブソーバ含む)
寸法 縦×横×厚さ(mm)	182×162×67
重量(kg)	1.6
最大使用質量(kg)	120
落下衝撃荷重(kN)	2.8

リフティングポスト

リース 販売

特長

- 斜め形状なので鉄骨上での作業時や歩行時に邪魔になりづらい。
- 安全ブロックのワイヤーが鉄骨の角に当たらない形状で擦れを防止できます。

リフティングポスト



リフティングポストとは

安全ブロック吊下げ専用支柱です。鉄骨建て方時、橋梁工事などで、柱の昇降時に使用する落下防止器具(安全ブロック)を安全に取り付ける支柱です。

⚠ 使用上の注意

- ◎ 設置取付前の確認。以下の事項を点検し異常のないことを確認して下さい。もし異常があった場合は使用しないで下さい。
 1. 各部材の変形、磨耗等の有無
 2. 取付金具等取付部の作動の異常の有無
- ◎ 隙間がなくなるまで鉄骨フランジに支柱取付部を差込、固定ボルトをしっかりと締め付けて下さい。(締付けトルク:6.00kN(612kgf・cm))
- ◎ 指定された墜落阻止器具安全ブロックを取り付ける為の製品です。それ以外の用途には使用しないで下さい。
- ◎ リフティングポスト1本につき安全ブロック1台を取り付けて下さい。(2台以上は取り付けないで下さい。)

規格寸法

重量(kg)	噛み幅(mm)	奥行き(mm)	全長(mm)	設置面から高さ(mm)
7.1	55	65	611	445